

## Aansluitvoorwaarden

Om de machine te kunnen installeren, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier zijn aangelegd. De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de machine en makkelijk bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en wateraansluitpunt. De apparatuur is geschikt voor binnenshuis (tussen de 1 °C en 32 °C, tot 80% luchtvochtigheid).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk op telefoonnummer [0524-512703](tel:0524-512703).

### Elektra

- Conform NEN1010

230VAC/50 Hz, 16A uitvoering

- Dubbele wandcontactdoos met randaarde
- Maximaal 1 meter afstand tot de machine
- Maximaal opgenomen vermogen; 3,2 kW




400V 3N~/50Hz, 16A uitvoering

- Perilex of CEE-Form wandcontactdoos
- Maximaal 1 meter afstand tot de machine
- Maximaal opgenomen vermogen; 8,9 kW



### Drinkwateraansluiting

- Conform NEN 1006
- 15 mm koperen leiding
- Muurplaat 1/2" inwendig, maximaal 1 meter afstand tot de machine (1)
- Er dient een controleerbare keerklep (2) aangesloten te zijn
- Evenals een stopkraan (3)
- Voor het aansluiten van de machine dient een 1/2"\*3/4" beluchte wasmachinekraan op de muurplaat geplaatst te zijn
- Dynamische druk minimaal 1 bar bij 10 liter/minuut
- Statische druk maximaal 8 bar non-shock



### Overig

- Minimaal 30 centimeter tussen aansluitpunt en wandcontactdoos
- De wandcontactdoos mag niet onder het wateraansluitpunt geplaatst zijn
- Plaats de machine op een aparte electragroep
- Achter en beide zijden de machine minimaal 10 centimeter ruimte vrijlaten voor ventilatie
- De wandcontactdoos dient 60 centimeter vanaf de grond te zijn geplaatst
- Eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dien je zelf te verzorgen